

**Artikel-Nr.:** 23152109

**Freitextfeld 2:** 15,6 Zoll (16:9) Panel-PC, Intel Celeron N2930

**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding



## W15IB7T-CHA2

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W15IB7T-CHA2"

Chassis-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
 Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2315
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	W15IB7T-CHA2
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	39,83
<b>Maße H (cm):</b>	25,4
<b>Maße T (cm):</b>	7,9
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Front:</b>	IP54
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	RAL 9004 / signal black
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	15,6

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1366 x 768
Helligkeit:	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	500:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
Leistungsaufnahme:	43 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Mainboard Formfaktor:	Mini-ITX
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	CPU Onboard
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
CPU Klasse:	Atom / Celeron
SSD Bauform:	2.5"
SSD Kapazität (GB):	128
RAID-System:	Nein / no
CD/DVD-Writer:	Nein / no
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT

MiniPCle Slot WLAN/WWAN:	1
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W15IB7T-CHA2"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15-IB70-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 15-IB70-CH \(VESA Chassis\) 190228](#)