



Artikel-Nr.: 23152094
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N2930
Hersteller: TL Electronic
Gewicht: 13.26 kg

R15IB7T-OFC3

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15IB7T-OFC3"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
 Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
 Langzeitverfügbarkeit

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelgruppe Vorgabe: | 2315 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | WM-Serie |
| H-Artikelnummer: | R15IB7T-OFC3 |
| Mechanik: | Open Frame |
| Maße B (cm): | 35,76 |
| Maße H (cm): | 29,16 |
| Maße T (cm): | 7,2 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech / steel sheet |
| Schutzart Gerät: | IP20 |
| Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset |
| VESA-Montageschnittstelle: | VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| Montage: | Einbau von hinten / back installation |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 15 |
| Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Auflösung: | 1024 x 768 |
| Helligkeit: | 250 cd/m ² |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Kontrast: | 500:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen / Scheibe: | Resistive / Glas (optional) |
| Touch Interface: | USB oder RS-232 |
| Hersteller Controller: | Premier |
| Spannungseingang DC: | 12 V/DC |
| externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin |
| Leistungsaufnahme: | 43 Watt |
| VGA: | 1 x 15-pin D-sub |
| USB: | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 |
| Seriell: | 2 x RS-232, 1 x RS232/422/485 |
| Audio: | Line-Out, Line-In, Mic in |
| LAN: | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
| PS/2: | 2x Mini-DIN |
| Mainboard Formfaktor: | Mini-ITX |
| Chipsatz: | Intel System on chip |
| CPU Typ: | Celeron Bay Trail-M |
| CPU Model: | N2930 |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Kerne: | 4 |
| CPU Sockel: | CPU Onboard |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| RAM max. Größe (MB): | 8192 |
| RAM Anzahl Bänke: | 1 |
| RAM Typ: | SO-DDR3 |
| RAM Geschwindigkeit: | 1600 |
| Grafik Controller: | Intel HD Graphics Z3700 series |
| Audio Controller: | Realtek ALC886 HD Codec |
| Sicherheit: | TPM 1.2 |
| Anschlüsse SATA: | 1 |
| CPU Klasse: | Atom / Celeron |
| SSD Bauform: | 2.5" |
| SSD Kapazität (GB): | 128 |
| RAID-System: | Nein / no |
| Ethernet Anschlüsse: | 2 x RJ-45 |
| Ethernet Datenübertragung: | 2 x Gigabit-LAN |
| Ethernet Controller: | Intel I210-AT |
| MiniPCIe Slot WLAN/WWAN: | 2 |
| Betriebssystem: | Optional |
| Betriebssystem-Unterstützung: | Windows 7 / 8.1 / 10 IoT |
| Betriebstemperatur min.: | 0°C |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C |

Gewährleistung:

24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15IB7T-OFC3"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15-IB70-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 15-IB70-OF \(Openframe\) 190228](#)