

Artikel-Nr.: 23220955

Freitextfeld 2: 21,5 Zoll (16:9) Panel-PC, Intel Celeron N2930

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding



W22IB7T-OFA3_PCA

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W22IB7T-OFA3_PCA"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC mit Rundumschutz
 Robustes Gehäuse aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Installation über diverse Montage-Sets (optional) mit interner Kabelführung
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2322
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	ControlLine-Serie
H-Artikelnummer:	W22IB7T-OFA3
Mechanik:	Rugged Panel-PC
Maße B (cm):	50,4
Maße H (cm):	31,8
Maße T (cm):	8,3
Gewicht (kg):	-1
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Material Front:	Aluminium / aluminium
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	RAL 7035 / Eckprofile RAL 5010
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
VESA-Montageschnittstelle:	Optional / optional
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Diagonale (Zoll):	21,5
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
Leistungsaufnahme:	60 Watt
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0
Seriell:	2 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron Bay Trail-M
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	CPU on Board
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 1.2
Anschlüsse SATA:	1
SSD Bauform:	2.5"
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	256
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	2
WLAN:	Optional / optional

Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 7 / 8.1 / 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "W22IB7T-OFA3_PCA"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 22W-IB70-PCA \(IP65\) 190228](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC PPC ControlLine WM 22W-IB70-x-y-z 20122020](#)