



**Artikel-Nr.:** 15000515

**Freitextfeld 1:** -1

**Freitextfeld 2:** Ultra-Kompakt-IPC / IoT Gateway der EAC Mini Serie, Intel Celeron N3350, 4GB RAM, 64GB SSD, inkl. Windows 10 IoT

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 0.4 kg



Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!

## EACIL20

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "EACIL20"

Embedded-Industrie-PC für Smart Factory & Industrie 4.0

Mini-Industriecomputer in robustem Stahlblech-Gehäuse

Modulares Layout in 1 / 2 Ebenen

Erweiterungsmodule für Schnittstellen und externe Antennen

Schock- und vibrationsresistent

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Vielseitig montierbar: Tisch- und Wandmontage mit integrierten Montageschienen, mit DIN-Rail-Adapter auf Hutschiene oder mit VESA-

Montageplatte

Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	150
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	EmbeddedLine
<b>H-Artikelnummer:</b>	EACIL20
<b>Mechanik:</b>	Embedded-PC
<b>Maße B (cm):</b>	10
<b>Maße H (cm):</b>	7,0
<b>Maße T (cm):</b>	3,1
<b>Gewicht (kg):</b>	0,4
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Front:</b>	IP30
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP30
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	Optional / optional

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

Wandmontage:	Ja / yes
DIN-Rail:	Optional / optional
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N3350
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1100
CPU Kerne:	2
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	LPDDR3
RAM Geschwindigkeit:	1866
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 500
Ethernet Controller:	Intel I210-AT
Mini-PCIe-Steckplatz:	1
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	64
Display:	1x HDMI
USB:	2 x USB 3.0
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
Netzteil:	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A
WLAN:	Optional / optional
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT inclusive
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "EACIL20"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC EACIL20\\_20190130](#)
- [Download CE Embedded-Industrie-PC EACIL20 Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Embedded-Industrie-PC EACIL20\\_190228](#)
- [Download WM EAC Mini EACIL20 IoT Gateway Quick Start Guide V1.0](#)
- [Download WM EAC Mini EACIL20 IoT Gateway User Manual V1.0](#)