



**Artikel-Nr.:** 13000177

**Freitextfeld 2:** Wallmount Industrie-PC der BoxedLine-Serie (BL1042

**Hersteller:** TL Electronic

**Gewicht:** 10 kg

## BL1042 - DQ370 - i3

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "BL1042 - DQ370 - i3"

Industrie-PC für den professionellen Wallmount-Einsatz  
 Industriecomputer in robustem wandmontierbaren Stahlblech-Gehäuse  
 Mainboard-Ausführung (ATX)  
 7 x Erweiterungssteckplatz  
 120 mm Front- und 1 x 120 mm Rück-Lüfter  
 Sichere Fixierung aller Kabel und beweglichen Teile  
 Konfiguration und Schnittstellen nach Wunsch  
 Kundenspezifisch anpassbar in Mechanik und Design  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit Montageschienen  
 Made in Germany  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	130
<b>Hersteller:</b>	TL
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	TL Electronic
<b>Serienname:</b>	BoxedLine
<b>Mechanik:</b>	Box-PC
<b>Maße B (cm):</b>	36,0
<b>Maße H (cm):</b>	16,0
<b>Maße T (cm):</b>	37,0
<b>Gewicht (kg):</b>	10
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Front:</b>	IP20
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Farbe:</b>	RAL 7035 / light grey
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

<b>Wandmontage:</b>	Ja / yes
<b>Kühlung:</b>	aktiv / fan cooling
<b>Mainboard Formfaktor:</b>	ATX
<b>Chipsatz:</b>	Intel Q370
<b>CPU Typ:</b>	Core i3
<b>CPU Model:</b>	8100
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	3,6 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>CPU Sockel:</b>	FCLGA1151
<b>RAM Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	32768
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	4
<b>RAM Typ:</b>	DDR4
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	2400
<b>PCI Express x16:</b>	1
<b>PCI Express x4:</b>	3
<b>PCI Express x1:</b>	1
<b>PCI :</b>	1
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Gen 9 Graphics
<b>Ethernet Controller:</b>	Intel I211IT + I219LM
<b>Audio Controller:</b>	Realtek ALC888 HD Codec
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>Anschlüsse SATA:</b>	4
<b>Anschlüsse USB intern:</b>	4 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1
<b>Anschlüsse Seriell intern:</b>	4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485
<b>Mini-PCIe-Steckplatz:</b>	1
<b>Digital I/O:</b>	Ja / yes
<b>HDD max. Anzahl:</b>	2
<b>SSD Bauform:</b>	2.5"
<b>SSD max. Anzahl:</b>	2
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	256
<b>RAID-System:</b>	Ja / yes
<b>Wechselrahmen:</b>	Optional / optional
<b>CD/DVD-Writer:</b>	Optional / optional
<b>Display:</b>	1x VGA, 2x DP
<b>USB:</b>	2xUSB 3.1Gen2, 2xUSB 3.1Gen1, 2xUSB 2.0
<b>LAN:</b>	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>Audio:</b>	Line-Out, Line-In, Mic in
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232/422/485
<b>PS/2:</b>	1x Mini-DIN
<b>Bedienelemente:</b>	Power On/Off

Spannungseingang AC:	100 - 240 V/AC
Netzteil:	400 Watt ATX, PS/2, intern
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

### Weiterführende Links zu "BL1042 - DQ370 - i3"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

### Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC IPC BL1042 20122020](#)
- [Download CE Industrie-PC BL1042 Gebrauchsanleitung 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-PC BL1042 190228](#)