



Artikel-Nr.: 23152401

Freitextfeld 2: 15,6 Zoll (16:9) Panel-PC, Intel Pentium N4200

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

W15IP7T-OFA2_PMA

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "W15IP7T-OFA2_PMA"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
 Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	SlimLine-Serie
H-Artikelnummer:	W15IP7T-OFA2
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	41,0
Maße H (cm):	29,0
Maße T (cm):	7,7
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15,6

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1366 x 768
Helligkeit:	400 cd/m ²
Kontrast:	500:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub (optional)
HDMI:	1 x HDMI 1.4 (optional)
DisplayPort:	1 x DisplayPort
USB:	4 x USB 3.0
Seriell:	1 x RS-232/422/485
Audio:	Mic-In, Line-Out
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	Mini-ITX
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Pentium
CPU Model:	N4200
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,1 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1296
RAM Größe (MB):	8192
RAM Anzahl Bänke:	2
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1866
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 505
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Pentium
HDD max. Anzahl:	1
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	500
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	2x Intel I210-AT
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian

Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "W15IP7T-OFA2_PMA"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download Drawing Panel-PC WM 15W-...-PMA+PME \(Panelmount\) 190228](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15W-IP70-x-y-z](#)