



**Artikel-Nr.:** 53200033  
**Freitextfeld 2:** 32,0 Zoll (16:9) LCD-Industriemonitor  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 12 kg  
**Höhe:** 47.9 cm  
**Breite:** 6.8 cm  
**Länge:** 80 cm

## W32L300-OFA3

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W32L300-OFA3"

Industrie-LCD für den professionellen Einsatz  
 Industriemonitor in robuster Openframe-Stahlblechausführung  
 Rückseitig berührungssicher abgedeckt (Käfig-Chassis)  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	532
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	W32L300-OFA3
<b>Mechanik:</b>	Open Frame
<b>Maße B (cm):</b>	81,0
<b>Maße H (cm):</b>	49,94
<b>Maße T (cm):</b>	6,8
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP20
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von hinten / back installation
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	32,0
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080
<b>Helligkeit:</b>	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	4000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight

Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	24 V/DC
externes Netzteil:	24 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
DVI:	1 x DVI-D
HDMI:	1 x HDMI
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W32L300-OFA3"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Konformitätserklärung DoC LCD WM 32W-Vu-x-y-z 20190130](#)
- [Download Drawing Industrie-LCD WM 32W-...-OF \(Openframe\) 220411](#)