



**Artikel-Nr.:** 15200132

**Freitextfeld 1:** -1

**Freitextfeld 2:** Embedded Industrie-PC mit 2x PCI-Erweiterungslot,  
Intel Celeron N2930

**Hersteller:** TL Electronic

**Gewicht:** 5 kg

## EL2122

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "EL2122"

Industrie-PC für den professionellen Wallmount-Einsatz  
 Industriecomputer in robustem wandmontierbaren Stahlblech-Gehäuse  
 Mainboard-Ausführung (Mini-ITX)  
 Sichere Fixierung aller Kabel und beweglichen Teile  
 Konfiguration und Schnittstellen nach Wunsch  
 Kundenspezifisch anpassbar in Mechanik und Design  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit Montageschienen  
 Made in Germany  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	152
<b>Hersteller:</b>	TL
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	TL Electronic
<b>Serienname:</b>	EmbeddedLine
<b>H-Artikelnummer:</b>	EL2122
<b>Mechanik:</b>	Embedded-PC
<b>Maße B (cm):</b>	21,0
<b>Maße H (cm):</b>	13,95
<b>Maße T (cm):</b>	22,0
<b>Gewicht (kg):</b>	5
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Farbe:</b>	RAL 7035 / light grey
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs
<b>Wandmontage:</b>	Ja / yes
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

<b>Mainboard Formfaktor:</b>	Mini-ITX
<b>CPU Typ:</b>	Celeron
<b>CPU Model:</b>	N2930
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,83 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1170
<b>RAM Größe (MB):</b>	4096
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR3
<b>PCI :</b>	2
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Graphics Z3700 series
<b>SSD Bauform:</b>	2.5"
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	128
<b>USB:</b>	4 x USB 2.0
<b>LAN:</b>	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>Seriell:</b>	3 x RS-232, 1 x RS232/422/485
<b>PS/2:</b>	2 x Mini-DIN
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>Netzteil:</b>	Optional externes Netzteil 100 - 240 V/A
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	50°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "EL2122"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Embedded-PC-EL2122](#)