



Artikel-Nr.: 23152502

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Pentium N4200

Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

R15IP3S-GCC3

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15IP3S-GCC3"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
 Stabile Kunststoff-Frontplatte (IP65-geschützt)
 Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	GC-Serie
H-Artikelnummer:	R15IP3S-GCC3
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	36,34
Maße H (cm):	27,78
Maße T (cm):	4,45
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Kunststoff / plastic
Schutzart Front:	IP65
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15,0

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	300 cd/m²
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
USB:	2 x USB 3.0
Seriell:	1 x RS-232/422/485
Audio:	2 x Speaker
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
CPU Typ:	Pentium
CPU Model:	N4200
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,1 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1296
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 505
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Pentium
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	64
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	2 x Intel 2.5Gbps Ethernet Controller
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15IP3S-GCC3"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

Verfügbare Downloads:

- [Download Drawing Panel-PC R15IP3S-GCC3_12092022](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC R15IP3S-GCC3](#)