



Artikel-Nr.: 23100555

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 10,4 Zoll (4:3) Edelstahl-Panel-PC, Intel Celeron N2930

Hersteller: Winmate

Gewicht: 5 kg

R10IB3S-SPT2

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "R10IB3S-SPT2"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.

Artikelgruppe Vorgabe:	2310
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winate
Serienname:	ES-Serie
H-Artikelnummer:	R10IB3S-SPT2
Mechanik:	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
Maße B (cm):	28,9
Maße H (cm):	24,6
Maße T (cm):	4,99
Gewicht (kg):	5,0
Material Gehäuse:	Edelstahl / stainless steel
Material Front:	Edelstahl / stainless steel
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP65
Farbe:	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Diagonale (Zoll):	10,4
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	350 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	12 V/DC (M12 type)
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
USB:	2 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N2930
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,83 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1170
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics Z3700 series
CPU Klasse:	Atom / Celeron
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	64
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R10IB3S-SPT2"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

[Download Drawing Panel-PC R10IB3S-SPT2 190228](#)

[Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC R10IB3S-SPT2](#)