



Artikel-Nr.: 23191858
Freitextfeld 2: 19,0 Zoll (4:3) Multitouch-Panel-PC, Intel Atom N2600
Hersteller: Winmate
Gewicht: 9.5 kg
Höhe: 38.5 cm
Breite: 6.3 cm
Länge: 46 cm

R19L300-MRA2ID3S

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R19L300-MRA2ID3S"

19" (1280 x 1024) Marine Panel PC
 Intel Atom® N2600 dual-core processor
 Erfüllt die Anforderungen der industriellen Schifffahrtsstandards, einschließlich IEC60945 4th Edition, DNVGL-CG-0339, IACS E10
 Schutzart IP66 Frontseitig geschützt, IP54 Rückseitig geschützt
 Dimmknopf zur Steuerung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung von nahezu 0% bis 100%
 Resistive Touch Screen / Anit-Reflexions-Schutzglas (Optional)
 24V DC-Eingang mit Isolierung (Zulassung durch Zertifikat)
 9 bis 36V DC-Eingang Zulässig
 VESA Mount/ Panel Mount

Artikelgruppe Vorgabe:	2319
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wimate
H-Artikelnummer:	R19L300-MRA2ID3S
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	38,45
Maße H (cm):	44,4
Maße T (cm):	7,5
Gewicht (kg):	9,5
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP66
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	3 Keys: Power On/Of, Reset, Brightness
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Kühlung:	lüfterlos / fanless

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Display-Diagonale (Zoll):	19,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	350 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	24 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	2 x USB 2.0
Seriell:	1 x RS232/422/485, 4 x RS232
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Chipsatz:	Intel NM10
CPU Typ:	Atom
CPU Model:	N2600
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,6GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA559
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
SSD Bauform:	mSATA
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Betriebssystem:	Optional
Betriebstemperatur min.:	-15°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R19L300-MRA2ID3S"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

[Download Drawing Panel-PC R19L300-MRA2ID3S 13062023.pdf](#)