



**Artikel-Nr.:** 25100072

**Freitextfeld 2:** 10,4 Zoll (4:3) Ultra Rugged Tablet PC, Intel Pentium N4200, Windows 10 IoT Enterprise

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 2.4 kg

## R10IP8M-RTT2ML

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R10IP8M-RTT2ML"

10.4" (1024 x 768) Resolution Transflective TFT-LCD Panel  
Intel® Pentium® N4200 Defence Ultra Rugged Tablet  
Ruggedized Tablet in robustem Magnesiumlegierungs-Gehäuse mit Elastomer-Gummi rundum  
MIL-STD-38999 Schnittstellen für LAN/USB2.0, RS232/RS422 und DC Power Input  
Verstellbarer Kickstand, der in einen Griff umgewandelt werden kann  
Schutzart IP54 rundum inkl. Schnittstellen  
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2510
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winate
<b>Serienname:</b>	Ultra Rugged Tablet PC
<b>H-Artikelnummer:</b>	R10IP8M-RTT2ML
<b>Mechanik:</b>	Ultra Rugged Tablet PC
<b>Maße B (cm):</b>	26,6
<b>Maße H (cm):</b>	22,2
<b>Maße T (cm):</b>	5,0
<b>Gewicht (kg):</b>	2,4
<b>Material Gehäuse:</b>	Magnesium Legierung / Magnesium alloy
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP54
<b>Farbe:</b>	Schwarz / black, Grau / gray
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	10,4
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	1024 x 768
<b>Helligkeit:</b>	1000 cd/m <sup>2</sup>

<b>Kontrast:</b>	700:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen :</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>CPU Typ:</b>	Pentium
<b>CPU Model:</b>	N4200
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,1 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	4
<b>RAM Größe (MB):</b>	4096
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR3L
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	1866
<b>SSD Bauform:</b>	M.2
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	64
<b>SSD Anzahl:</b>	1
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>WLAN:</b>	Ja / yes
<b>WLAN-Standard:</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
<b>Bluetooth:</b>	Ja / yes
<b>WWAN:</b>	Optional / optional
<b>Ethernet_Anschlüsse:</b>	1x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	1 x Gigabit-LAN
<b>Kamera Front:</b>	Optional / optional
<b>Kamera Rear:</b>	Optional / optional
<b>USB:</b>	2x USB 3.0, 1x USB 2.0
<b>Seriell:</b>	1x RS-232/422
<b>LAN:</b>	1x RJ45 - 10/100 Mbps
<b>Card Slot:</b>	1x SIM Slot
<b>Audio:</b>	2 x 1 watt speaker
<b>Power:</b>	1x 9-36 V/DC, DC plug
<b>Bedienelemente:</b>	7 Keys: Power, 6x Function
<b>Betriebssystem:</b>	Windows 10 IoT Enterprise
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	-10°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	50°C
<b>Shock:</b>	MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I
<b>Vibration:</b>	MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I
<b>Drop:</b>	MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft
<b>Spannungseingang DC:</b>	9-36 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug
<b>Batterie:</b>	11.1V, 5200 mAh Li-ion Battery

## Weiterführende Links zu "R10IP8M-RTT2ML"

[- Fragen zum Artikel?](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

[- Weitere Artikel von Winmate](#)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Tablet-PC R10IP8M-RTT2ML\\_230223](#)