



**Artikel-Nr.:** 23240077

**Freitextfeld 1:** -1

**Freitextfeld 2:** 23,8 Zoll (16:9) Edelstahl Panel-PC, Intel Celeron N6211

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 7.85 kg

## W24IE3S-SPA2

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W24IE3S-SPA2"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.

Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2324
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winate
<b>Serienname:</b>	ES-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	W24IE3S-SPA2
<b>Mechanik:</b>	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
<b>Maße B (cm):</b>	62,0
<b>Maße H (cm):</b>	39,0
<b>Maße T (cm):</b>	5,6
<b>Material Gehäuse:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Material Front:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 200 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless

<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	23,8
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080
<b>Helligkeit:</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	3000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	P-CAP Touchcontroller
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>USB:</b>	2 x USB 2.0 (M12 type)
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232 (M12 type)
<b>LAN:</b>	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Celeron
<b>CPU Model:</b>	N6211
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,2 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	2
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1493
<b>RAM Größe (MB):</b>	4096
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	1
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR4
<b>Grafik Controller:</b>	Intel UHD Graphics for 10th Generation
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>SSD Bauform:</b>	M.2
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	128
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	1 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	1 x Gigabit-LAN
<b>WLAN:</b>	Optional / optional
<b>Bluetooth:</b>	optional / optional
<b>Betriebssystem:</b>	Optional
<b>Betriebssystem Sprachversion:</b>	deutsch / english / italian
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	0°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	45°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W24IE3S-SPA2"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC W24IE3S-SPA2 230914.pdf](#)