



**Artikel-Nr.:** 23152559

**Freitextfeld 1:** -1

**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC der ES-Serie, Intel Celeron N6211

**Hersteller:** Winmate

**Gewicht:** 7.85 kg

## R15IE3S-65C3

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R15IE3S-65C3"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl

Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen

Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig

Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb

Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.

Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2315
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winate
<b>Serienname:</b>	ES-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	R15IE3S-65C3
<b>Mechanik:</b>	Chassis Edelstahl / stainless steel (VES
<b>Maße B (cm):</b>	37,8
<b>Maße H (cm):</b>	30,1
<b>Maße T (cm):</b>	6,0
<b>Material Gehäuse:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Material Front:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP65
<b>Farbe:</b>	Edelstahl gebürstet / brushed stainless
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless

Display-Diagonale (Zoll):	15,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC (M12 type)
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
USB:	2 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Celeron
CPU Model:	N6211
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,2 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCBGA1493
RAM Größe (MB):	4096
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	3200
Grafik Controller:	Intel UHD Graphics for 10th Generation
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
WLAN:	Ja / yes
Bluetooth:	Ja / yes
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R15IE3S-65C3"

[- Fragen zum Artikel?](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

[- Weitere Artikel von Winmate](#)