



**Artikel-Nr.:** 23152582

**Freitextfeld 2:** 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Celeron N6211

**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

**Gewicht:** 3.8 kg

## R15IE3S-67C3-P(HB)

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "R15IE3S-67C3-P(HB)"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung  
Stabile Kunststoff-Frontplatte (IP65-geschützt)  
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810G  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Langzeitverfügbarkeit

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>     | 2315                                     |
| <b>Hersteller:</b>                | WM                                       |
| <b>MatchcodeHersteller:</b>       | nein                                     |
| <b>Hersteller:</b>                | Winmate                                  |
| <b>Serienname:</b>                | G-WIN-Serie                              |
| <b>H-Artikelnummer:</b>           | R15IE3S-67C3-P(HB)                       |
| <b>Mechanik:</b>                  | Chassis (VESA-Mounting)                  |
| <b>Maße B (cm):</b>               | 37,94                                    |
| <b>Maße H (cm):</b>               | 27,84                                    |
| <b>Maße T (cm):</b>               | 5,8                                      |
| <b>Gewicht (kg):</b>              | 3,8                                      |
| <b>Material Gehäuse:</b>          | Aluminium / aluminium                    |
| <b>Material Front:</b>            | Kunststoff / plastic                     |
| <b>Schutzart Gerät:</b>           | IP67                                     |
| <b>Farbe:</b>                     | schwarz / black                          |
| <b>Bedienelemente:</b>            | 7 Keys: Power, 6x Function               |
| <b>VESA-Montageschnittstelle:</b> | VESA 100 x 100 mm                        |
| <b>Montage:</b>                   | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
| <b>Kühlung:</b>                   | lüfterlos / fanless                      |
| <b>Display-Diagonale (Zoll):</b>  | 15,0                                     |

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Seitenverhältnis:             | 4:3                                    |
| Auflösung:                    | 1024 x 768                             |
| Helligkeit:                   | 1000 cd/m <sup>2</sup>                 |
| Kontrast:                     | 2000:1                                 |
| Display-Technologie:          | LCD, LED Backlight                     |
| Touch-Screen / Scheibe:       | Projected Capacitive / Multi-Touch     |
| Touch Interface:              | USB                                    |
| Hersteller Controller:        | P-CAP Touchcontroller                  |
| Spannungseingang DC:          | 9-36 V/DC                              |
| externes Netzteil:            | optional                               |
| USB:                          | 2 x USB 2.0 (M12 type)                 |
| Seriell:                      | 1 x RS-232 (M12 type)                  |
| LAN:                          | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)  |
| CPU Typ:                      | Celeron                                |
| CPU Model:                    | N6211                                  |
| CPU 64bit:                    | Ja                                     |
| CPU Geschwindigkeit:          | 1,2 GHz                                |
| CPU Kerne:                    | 2                                      |
| CPU Sockel:                   | FCBGA1493                              |
| RAM Größe (MB):               | 4096                                   |
| RAM max. Größe (MB):          | 16384                                  |
| RAM Anzahl Bänke:             | 1                                      |
| RAM Typ:                      | SO-DDR4                                |
| RAM Geschwindigkeit:          | 3200                                   |
| Grafik Controller:            | Intel UHD Graphics for 10th Generation |
| Sicherheit:                   | TPM 2.0                                |
| SSD Bauform:                  | M.2                                    |
| SSD max. Anzahl:              | 1                                      |
| SSD Kapazität (GB):           | 128                                    |
| Ethernet Anschlüsse:          | 1 x RJ-45                              |
| Ethernet Datenübertragung:    | 1 x Gigabit-LAN                        |
| WLAN:                         | Optional / optional                    |
| Bluetooth:                    | optional / optional                    |
| Betriebssystem:               | Optional                               |
| Betriebssystem Sprachversion: | deutsch / english / italian            |
| Betriebstemperatur min.:      | -10°C                                  |
| Betriebstemperatur max.:      | 55°C                                   |
| Gewährleistung:               | 24 Monate / 24 months                  |

## Weiterführende Links zu "R15IE3S-67C3-P(HB)"

[- Fragen zum Artikel?](#)

[- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC R15IE3S-67C3-P\(HB\) 240425.pdf](#)