



Artikel-Nr.: 51501573
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Multitouch LCD
Hersteller: Winmate
Gewicht: 3.8 kg
Höhe: 5.1 cm
Breite: 36.8 cm
Länge: 44.4 cm

R15L100-67C3-P(HB)

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15L100-67C3-P(HB)"

Rugged LCD für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz
 LCD in robustem Stahlblech-Gehäuse
 Stabile Kunststoff-Frontplatte (IP67-geschützt)
 Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810G
 Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	515
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winate
Serienname:	G-WIN-Serie
H-Artiklenummer:	R15L100-67C3-P(HB)
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	37,94
Maße H (cm):	27,84
Maße T (cm):	5,8
Gewicht (kg):	3,8
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Schutzart Gerät:	IP67
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	7 Keys: Power, 6x Function
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Display-Diagonale (Zoll):	15,0

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	1000 cd/m ²
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 12-pin (M12 type)
HDMI:	1 x HDMI (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type / optional)
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15L100-67C3-P(HB)"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)