



**Artikel-Nr.:** 51200436  
**Freitextfeld 1:** -1  
**Freitextfeld 2:** 12,1 Zoll (4:3) LCD-Industriemonitor der WM-Serie  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 2 kg  
**Höhe:** 25 cm  
**Breite:** 3.8 cm  
**Länge:** 30 cm

## R12T600-CHL1

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

### Produktinformationen "R12T600-CHL1"

Industrie-LCD für den professionellen Einsatz  
 Industriemonitor in robustem Stahlblech-Gehäuse  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	512
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>Hersteller:</b>	Winate
<b>Serienname:</b>	WM-Serie
<b>H-Artiklenummer:</b>	R12T600-CHL1
<b>Mechanik:</b>	Chassis (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	29,0
<b>Maße H (cm):</b>	23,0
<b>Maße T (cm):</b>	4,5
<b>Gewicht (kg):</b>	2
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: Power, 4x Function
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	12,1
<b>Seitenverhältnis:</b>	4:3
<b>Auflösung:</b>	800 x 600
<b>Helligkeit:</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	700:1

Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Schutzglas / protective glass
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "R12T600-CHL1"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)